

Auflieger – Tiefbett zweiachsig

Tiefbett (A9)



Ladefläche im Tiefbett*: 6.85m x 2.55m x 3.70m

Lf im Tb ausgezogen: **12.35m** x 2.55m x **3.70m**

Lf oberhalb Sattel: 2.60m x 2.55m x 2.65m

Ladefläche hinten: 2.60m x 2.55m x 3.00m

Nutzlast bei 40t: 19t

Nutzlast bei 46t: 25t, mit Bewilligung

Ausstattungsmerkmale: Manuelle Rampe; Länge 2.50m, Breite 0.60m, Rungen, **Pendelachsen für Wechsel-Pritschentransport**

Tiefbett (A22)



Ladefläche im Tiefbett*: 6.75m x 2.55m x 3.70m

Lf im Tb ausgezogen: **12.35m** x 2.55m x **3.70m**

Lf oberhalb Sattel: 2.60m x 2.55m x 2.65m

Ladefläche hinten: 2.60m x 2.55m x 3.00m

Nutzlast bei 40t: 17t

Nutzlast bei 46t: 23t, mit Bewilligung

Ausstattungsmerkmale: Manuelle Rampe; Länge 2.50m, Breite 0.60m, Rungen, **Pendelachsen für Wechsel-Pritschentransport**

Einsatzgebiet: Maschinen- und Elementtransporte, Transport von Industrieanlagen

*Länge x Breite x Höhe